
CM 30plus (hybrid)



Blandeanlæg på 3 akslet kære	ca. L 7,4 m x B 2,5m x H 2,7 m
Blandekapacitet	30- 40 m³/h
Samlet vægt tom	ca. 12 t.
Samlet vægt læsset	ca. 20 t
Bindemiddelvægte	2 Stk , 100l /stk
Elektronisk vandur	2 stk , Siemens
Tilslagssilo med opklapbare sider	2,3mx1,4m
Tilslagsbånd L x B	2,20 m x 0,80 m
Modstrømsblander af fabrikat Sicoma	0,5 m³ bis 1,0 m³ je Charge
Motorstørrelse	30 KW
2 stk bindemiddelsilo med snegl	ca. 3,0 t / Silo
Styring på Basis	Siemens S1500
Strømgenerator Perkins	90kW (112kVA)
vandtank med vandpumper og elektr. Vandur	1.600 L
Leveres med 3 akslet kærre	som option
Vandtilslutning	C- tilslutning
Højtryksrenser	4 KW, 160 bar
Luftkompressor	2,2 Kw , 10 bar
Farve	standard , hvid Ral 9010

Simotec A/S - Rønnevej 1 a - DK 6240 Løgumkloster
mail@simotec.dk - www.simotec.dk




Som vist ovenfor kan blandeanlægget arbejde parkeret eller på lastbilen eller stående på egen 3 akslet kære





Blanderanlægget leveres med strømgenerator og styringen er af fabrikat Siemens. Styringen betjenes fra et såkaldt touch sreen panel , hvorfra alle funktioner kan betjenes. Styringen er monteret med vejesystem for tilslag, vand og cement.



Blanderen er en såkaldt modstrømsblander med ekstra whirler (omrører) . Bunden og siderne er med udskiftelige, boltede plader i stål Fe 52 med HB 120 brinnel, ,tykkelse 17 mm



